

# CaSi-Systems Schimmel-EX Konzentrat

Klimaplatten Antischimmel - Saniersystem

Technisches Merkblatt Vers. 12/01.10

## Produktgruppe

Klimaplatten-Zubehör

## Zusammensetzung

100g Schimmel-EX Konzentrat enthalten folgende Wirkstoffe:



- Didecyldimethylammoniumchlorid 0,24g
- Benzyl-C12-C18-alkyldimethylammoniumchlorid 0,24g
- Alkyl(ethylphenyl)methyldimethylammoniumchlorid 0,24g

## Technische Richtwerte

Farbe	farblos
Lieferform	Flasche á 1 Liter sowie Kanister á 5 Liter
Verbrauch	ca. 30 m <sup>2</sup> /l, je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes
Lagerung	fest verschlossen, kühl und frostfrei

## Anwendung

CaSi-Systems Schimmel-EX ist für alle feucht abwaschbaren Flächen geeignet. Es ist chlor-, bleichmittel-, aldehydphenol- und formaldehydfrei. Das Produkt enthält kein Bleichmittel. Schimmel wird zuverlässig abgetötet, jedoch nicht 'weggebleicht'. Bei starkem Befall unverdünnt aufsprühen und 1 Minute einwirken lassen. Die Flächen nach einer Minute mit einem Tuch nachwischen. Bei geringer Belastung und zur prophylaktischen Anwendung gegen Schimmel, Moos und Algen auch verdünnt 1:10 bis 1:100 anwendbar.

## Eigenschaften

CaSi-Systems Schimmel-EX Biozid-Konzentrat entfernt Pilz, Schimmel, Algen sowie Moos, behüllte Viren und Bakterien und ist auch als Anti-Schimmel-Beizmittel nach der Behandlung mit Wasserstoffperoxid, Chlor oder Alkohol einsetzbar. CaSi-Systems Schimmel-EX Desinfektionsmittel ist für gewerbliche als auch für private Verbraucher geeignet.

## Untergründe

Das Produkt ist auf vielen Flächen einsetzbar (beispielsweise bunte Wände oder Textilien, Holz, etc.), die bisher aufgrund Chlor oder Bleichmittel nicht behandelt werden konnten.

## CaSi-Systems Aktiengesellschaft

Auf der Breun 16 • D-37671 Höxter • Tel. +49(0)5271-40927500

www.casi-systems.de E-Mail: info@casi-systems.de

# CaSi-Systems Schimmel-EX Konzentrat

## Klimaplatten Antischimmel - Saniersystem

Technisches Merkblatt Vers. 12/01.10

### Arbeitsschutz

Das Produkt ist als reizend gekennzeichnet. Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 070699 entsorgen. BAUA-Nr. N-47515.

Reizt die Haut und die Augen, Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). Nicht in Grundwasser oder Gewässer gelangen lassen. Grundsätzlich gilt: Vor Gebrauch schütteln!

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!

### Sicherheitshinweise



Reizt die Haut und die Augen, Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort einen Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). Nicht in Grundwasser oder Gewässer gelangen lassen. Grundsätzlich gilt: Vor Gebrauch schütteln!

Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!

### Weitere Informationen

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

CaSi-Systems Aktiengesellschaft  
Auf der Breun 16  
D-37671 Höxter  
Telefon: 05271-40927500

[www.casi-systems.de](http://www.casi-systems.de)  
Inhalt: 1.000 ml bzw. 5.000 ml  
BAUA-Nr. N-47515

Verwendbar bis 12/2013

Stand: 13. März 2012. Änderungen und Irrtum vorbehalten

### CaSi-Systems Aktiengesellschaft

Auf der Breun 16 • D-37671 Höxter • Tel. +49(0)5271-40927500  
[www.casi-systems.de](http://www.casi-systems.de) E-Mail: [info@casi-systems.de](mailto:info@casi-systems.de)