

Klimaplatteninformation

Werte(r) VerarbeiterIn, werte(r) KundIn!

Herzlichen Dank für Ihre Entscheidung zum Kauf einer „Klimaplatte“!

„CaSi-Systems Klimaplatzen“ sind hochwertige, mineralische Produkte, die aus Calciumsilikat hergestellt werden. Damit sie den besten Dämmeffekt und die hohe Kapillarität zum Feuchte-transport erhalten, ist Ihre Materialstruktur sehr porös! Deshalb kann es vorkommen, dass trotz sorgfältigem Umgang mit diesem Material leichte Beschädigungen an Ecken oder Kanten vorhanden sind. Diese stellen keine Beeinträchtigung der Qualität der Platten dar, sondern sind naturgemäß Ihrer Struktur, Herstellung und Lieferlogistik möglich. Klimaplatzen mit festerer Struktur, besitzen zwar eine bessere Kantenstabilität durch Ihre homogenere Art, dafür aber zumeist einen schlechteren Wärmedämmwert und geringere Kapillarwirkung!

Bei der Lieferung und Verarbeitung sind kleine Tipps von Vorteil:

- ✓ Immer einen Staubsauger und ein Wassersprüngerät (Blumen- od. Gartenspritze) zur Hand zu haben, verringert enorm die Staubbelastung. Vorab die Platten absaugen (in den Poren kann sich noch Staub befinden) und leicht mit Wasser einnebeln!
- ✓ Die Platten nie hochkant stellen, sondern immer aufeinander legen. Damit werden die Kanten geschont. Sind welche abgebrochen, so schneiden Sie einfach ein Stück zurecht und setzen es Maßgenau ins Kleberbett ein.
- ✓ Zur Deckenmontage sind „Halbierte“ Klimaplatzen leichter, als ganze! Bis 2,5cm Stärke sind „Verdübelungen“ nicht immer notwendig! Dies sollte aber immer im Einzelfall vorab geprüft werden.
- ✓ Handschuhe, Mundschutz und Vollbrille verwenden. Der Calciumsilikatstaub enthält Kalk und Wasserglas. Diese Materialien ätzen die Haut an und können auch die Augen schädigen! Auch Holz und Glas sind zu schützen!
- ✓ Trotz Klimaplatzen muss auch in gedämmten Räumen gelüftet werden um einen gesunden Luftwechsel und Feuchteausaustausch zu erzielen. Stoßlüften!

Mit diesen „Klimaplatzen“ erhalten Sie ein mineralisches Naturprodukt, das richtig angewendet, ein hervorragendes gesundes Raumklima ergibt und Ihnen mit seiner Heizkostensparnis auch viel Freude bereitet. Einfach Ihrem Wohlbefinden in Ihrer Wohnumgebung zu Liebe!
Für weitere Fragen besuchen Sie unsere Homepage www.klimaplatte.at, schreiben sie uns eine E-Mail an office@klimaplatte.at oder rufen Sie uns an!

Ihr „Klimaplatzen – Team“ der Feuchter Farbtechnik GmbH.

Generalvertrieb Österreich:

Feuchter
Farbtechnik

8911 Admont, +43 3613 3226
8940 Liezen, +43 03612 26110
8786 Rottenmann, +43 03614 3650
8942 Wörschach, +43 03682 22767



1
Untergrund vorbereiten



2
Platten zuschneiden



3
Platten und Untergrund grundieren



4
Kleber auf mit Zahnschachtel auf Wand auftragen (8-10mm)



5
Klimaplatzen im Verbund verlegen



6
Einspachteln von Gewebe und mit Klimaplatzenkleber überziehen